

EuroBOS

Großdisplay GD2

mit integriertem POCSAG-Empfänger
und Relaisausgang



Leistungsmerkmale:

- Großdisplay zum Empfang von Text-Alarmnachrichten in Gerätehäusern/Feuerwehrwachen, Leitstellen, Aufenthaltsräumen (z.B. Rettungsdienst)
- Integrierter POCSAG-Empfänger mit 24 Alarmadressen (6x4), programmierbar auf allen 2m-BOS-Kanälen, Baudrate 512 oder 1200.
- **Relaisausgang z.B. für die Ansteuerung von Toren (Funktion: Öffnen/Schließen; max. Strom 2A)**
- verschiedene Einstellungen des Großdisplays können von der Leitstelle über die Luft programmiert werden (OTA – over the air).
- Displayanzeige: eine Meldung mit bis zu 20 Zeichen steht fest im Display, längere Alarmmeldungen (bis zu 2000 Zeichen) laufen permanent durch.
- Darstellung deutscher Umlaute und Sonderzeichen.
- Schriftfarbe: Feuerwehr-Rot
- Schriftgröße: ca. 14 cm
- Gut ablesbar auf ca. 60 Meter
- Aufsteckantenne mit BNC-Anschluß im Lieferumfang
- Externer Antennenanschluss BNC
- Halterung zur Montage
- Abmessungen: 1313 mm breit; 160 mm hoch, 70 mm tief.
- Gewicht: 6,9 kg

EuroBOS GmbH , Zaunheimer Str. 7a, 56072 Koblenz; www.EuroBOS.de

Telefon: + 49 261 9216373-0; Telefax: + 49 261 9216373-61, E-Mail: info@eurobos.de

Irrtümer/Techn.Änderungen vorbehalten. Stand: April 2014